



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA PÓŁNOCNA




LEGENDA :

- SP-01 — Pojedyncze Saver Profile 71C fi7 – montaż w wyfrezowanych bruzdach, szerokość – spoiny optymalnie lub 14 - 16 mm, głębokość minimum 35 cm bez grubości tynku
- └ Końcówki Saver Profili (długość około 10 - 15 cm) zagięte pod kątem prostym i zamontowane w otworach fi 14 - 16
- > Kotwy Saver fi 8 montaż w wypełnionych zaprawą Saver Powder S otworach fi 14-16

- * Rozstaw Saver Profili – ok. 40-50 cm. optymalnie montaż w spoinach co 6-7 warstw cegieł,
- * montaż kotew – w połowie rozstawu Saver Profili

Rozstaw kotew Kp co około 30 cm. Otwory wiercić lekko wstępnie w muru.

			ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Góra NIP: 973 05 43 143, tel.: 698 111 531		
tytuł zadania:			Remont budynku prokuratury		
nazwa obiektu:			Budynek użyteczności publicznej		
adres:			Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 38		
tytuł rys.:			Elewacje – wzmocnienie		
projektant:			mgr inż. Ryszard Teterycz urządzenia budowlane do projektowania bez konstr. budowlanej nr 79/89/ZG		
skala:			data:		
1 : 150			05.06.18		
nr rys.:			A - 8		